

## Расшифровка обозначений

**K987 40 - 260 / 25 E / 030 T 2**

①

I

II

②

③

④

⑤

⑥

⑦

### ① Название серии

**K987** Циркуляционные насосы  
конструкции «в линию»

### ② Типоразмер

**I** Номинальный расход  
**II** Количество рабочих колёс

### ③ Проточная часть

**25** Чугун

### ④ Материалы уплотнений

**E** Graphite/SiC/EPDM & EPDM

### ⑤ Мощность двигателя

**030** 3 кВт

### ⑥ Электрическое напряжение

**T** Трёхфазное

### ⑦ Число полюсов

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Артикул                       | 15313012    |
| Производительность (Q)        | 4 ÷ 25 м³/ч |
| Напор (H)                     | 29 ÷ 21.9 м |
| Тип соединения                | Фланцевое   |
| Диаметр напорного патрубка    | DN40        |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN40        |
| Вес                           | 54 кг       |

## Материалы

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Корпус насоса         | Чугун                    |
| Рабочее колесо        | Чугун HT200              |
| Вал насоса            | Нержавеющая сталь 20Cr13 |
| Торцевое уплотнение   | Graphite/SiC/EPDM        |
| Уплотнительное кольцо | EPDM                     |


## Электродвигатель

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*220/380В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 3 кВт                  |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое


|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +40 °C  |

## Рабочие характеристики



| Артикул  | Модель                | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 4  | 8    | 12.5 | 16   | 20 | 25   |
|----------|-----------------------|-------------------|------------|----|------|------|------|----|------|
| 15313012 | K987 40-260/25E/030T2 | 3                 | H (метры)  | 29 | 28.6 | 27.8 | 26.7 | 25 | 21.9 |

## Размеры



## Чертёж и основные компоненты