Расшифровка обозначений

K233 5 - 06 / 04 A / 010 M 2

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Название серии

K233 Многоступенчатые горизонтальные насосы

② Типоразмер

I Номинальный расход

II Количество рабочих колёс

③ Проточная часть

04 Нержавеющая сталь AISI 304

④ Материалы уплотнений

A Graphite/Ceramic/FPM & FPM

⑤ Мощность двигателя

010 1 кВт

⑥ Электрическое напряжение

M Монофазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	12101033
Производительность (Q)	1 ÷ 7 м³/ч
Напор (H)	59 ÷ 15 м
Количество рабочих колес	6
Тип соединения	Резьбовое
Диаметр напорного патрубка	G1''
Диаметр всасывающего патрубка	G1¼''
Вес	12 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 1*220В/50Гц
Общая мощность (P1)	1.38 кВт
Мощность на валу (P2)	1 кВт
Сила тока (I)	6.2 A
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55


Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	Graphite/Ceramic/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Другое


Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до +105 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	48×20×27 см
Максимальное рабочее давление	10 бар

Рабочие характеристики



Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	1	2	3	4	4.5	5	6	7
12101033	K233 5-06/04A/010M2	1	H (метры)	59	56	53	46	44	39.5	29	15

Размеры







Чертёж и основные компоненты



1	Защитный колпачок	12	Рабочее колесо
2	Пробка	13K	Подшипник передний
3	Болт шестигранный	13K	Подшипник задний
4	Уплотнительное кольцо	14	Втулка
5	Корпус	15	Корпус средней ступени
6	Фиксатор	16	Корпус последней ступени
7	Гайка шестигранная	17	Диск торцевого уплотнения
8K	Уплотнительное кольцо	18	Уплотнительное кольцо вала
8K	Торцевое уплотнение	21	Стопорное кольцо
9	Пружинная шайба	29	Фонарь
10	Гайка блокировочная	44	Вал
11	Корпус первой ступени	89	Двигатель