



## Расшифровка обозначений

K55K 125 - 150 - 31A / 16 E / 300 T 4

1

I

II

III

3

4

5

6

7

① **Название серии**

**K55K** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**16** Нержавеющая сталь AISI 316

⑤ **Мощность двигателя**

**300** 30 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**E** Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**4** Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул                       | 17213156      |
| Производительность (Q)        | 75 ÷ 255 м³/ч |
| Напор (H)                     | 37.6 ÷ 26.7 м |
| Тип соединения                | Фланцевое     |
| Диаметр напорного патрубка    | DN125         |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN150         |
| Вес                           | 480 кг        |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Торцевое уплотнение   | Graphite/SiC/EPDM          |
| Уплотнительное кольцо | EPDM                       |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 30 кВт                 |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 315              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





## Рабочие характеристики



| Артикул  | Модель                        | Мощность<br>P <sub>2</sub> (кВт) | Q<br>(м³/час) | 75   | 100  | 125  | 150  | 175  | 200 | 225  | 240  | 250  | 255  |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| 17213156 | K55K<br>125-150-31A/16E/300T4 | 30                               | H<br>(метры)  | 37.6 | 37.3 | 37.2 | 36.2 | 35.1 | 33  | 30.6 | 28.9 | 27.7 | 26.7 |



## Размеры





## Чертёж и основные компоненты