



Расшифровка обозначений

K55K 200 - 250 - 40 / 16 A / 1320 T 4

1

I

II

III

2

3

4

5

6

7

1 Название серии

K55K Одноступенчатые насосы

3 Проточная часть

16 Нержавеющая сталь AISI 316

5 Мощность двигателя

1320 132 кВт

2 Типоразмер

- I Номинальный расход
- II Количество рабочих колёс
- III Диаметр фланцев

4 Материалы уплотнений

A Graphite/SiC/FPM & FPM

6 Электрическое напряжение

T Трёхфазное

7 Число полюсов

4 Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	17211182
Производительность (Q)	200 ÷ 800 м³/ч
Напор (H)	64.1 ÷ 45.6 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN200
Диаметр всасывающего патрубка	DN250
Вес	1600 кг

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Электродвигатель


Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Мощность на валу (P2)	132 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до 105 °C
Номинальный диаметр рабочего колеса	400
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C



Рабочие характеристики



Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	640	700	750	770	800
17211182	K55K 200-250-40/16A/1320T4	132	H (метры)	64.1	63.7	63.2	62.7	62	61.1	59.9	58.5	56.8	54	51.7	48.9	47.6	45.6



Размеры







Чертёж и основные компоненты