



## Расшифровка обозначений

K55M 100 - 125 - 31A / 04 X / 1100 T 2

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

① **Название серии**

**K55M** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**04** Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ **Мощность двигателя**

**1100** 110 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**X** SiC/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул                       | 16114094      |
| Производительность (Q)        | 90 ÷ 300 м³/ч |
| Напор (H)                     | 121.1 ÷ 92 м  |
| Тип соединения                | Фланцевое     |
| Диаметр напорного патрубка    | DN100         |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN125         |
| Вес                           | 1175 кг       |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Торцевое уплотнение   | SiC/SiC/EPDM               |
| Уплотнительное кольцо | EPDM                       |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 110 кВт                |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 120 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 315              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





Рабочие характеристики



| Артикул  | Модель                         | Мощность<br>P2 (кВт) | Q<br>(м³/час) | 90    | 112.5 | 135 | 157.5 | 180   | 202.5 | 225   | 250 | 270  | 290  | 300 |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|-----|
| 16114094 | K55M<br>100-125-31A/04X/1100T2 | 110                  | H<br>(метры)  | 121.1 | 120.9 | 120 | 118.1 | 115.6 | 112.2 | 107.9 | 102 | 97.9 | 93.4 | 92  |



## Размеры





## Чертёж и основные компоненты