



## Расшифровка обозначений

K55M 80 - 100 - 12 / 04 A / 040 T 2

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

① **Название серии**

**K55M** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**04** Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ **Мощность двигателя**

**040** 4 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**A** Graphite/SiC/FPM & FPM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул                       | 16111045      |
| Производительность (Q)        | 40 ÷ 120 м³/ч |
| Напор (H)                     | 17.9 ÷ 6.4 м  |
| Тип соединения                | Фланцевое     |
| Диаметр напорного патрубка    | DN80          |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN100         |
| Вес                           | 100 кг        |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Торцевое уплотнение   | Graphite/SiC/FPM           |
| Уплотнительное кольцо | FPM                        |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 4 кВт                  |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -10 до 105 °С |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 125              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °С  |





Рабочие характеристики



| Артикул  | Модель                      | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 40   | 50 | 60 | 70   | 80   | 90   | 100 | 110 | 120 |
|----------|-----------------------------|-------------------|------------|------|----|----|------|------|------|-----|-----|-----|
| 16111045 | K55M<br>80-100-12/04A/040T2 | 4                 | H (метры)  | 17.9 | 17 | 16 | 14.8 | 13.3 | 11.6 | 9   | 8.1 | 6.4 |



## Размеры





## Чертёж и основные компоненты